

Разветвитель видеосигнала **PBC-4** (в дальнейшем - изделие) предназначен для подключения абонентов к магистральной линии видеосигнала и линии питания и обеспечивает согласование волновых сопротивлений разветвленных линий.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **40 °C** и относительной влажности воздуха до **93%** при температуре **25 °C**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное количество подключаемых абонентов	4
Напряжение питания, В	17...25
Потребляемый ток, mA , не более:	
- в дежурном режиме	3
- в режиме подключения одного абонента	10
- в режиме подключения четырех абонентов	20
Габаритные размеры, мм , не более	75x135x35
Масса, кг , не более	0,2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвитель видеосигнала PBC-4 , шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше **24 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия.

Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами M3, которые в комплект поставки не входят.

Порядок подключения изделия указан в паспорте видеодомофона, в составе которого используется изделие.

ВНИМАНИЕ! Для защиты блока питания от короткого замыкания в изделии по цепи питания абонентов установлена вставка плавкая на номинальный ток 1A.